



TECHNISCHES DATENBLATT

TYP: F1200 / F1244

Grundausrüstung	Schnellwechselsystem mit automatischer Parallelführung Betriebsstundenzähler Temperaturanzeige Heckgewichte 2. Zusatzsteuerventil gef. Komfortsitz (80 mm Federweg) Ölkühler verstellbare Lenksäule automatische Werkzeugrückführung 1 Arbeitsscheinwerfer vorne Fahrschutzdach mit RHS
Motor F1200	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor wassergekühlt 27 KW / 36 PS bei 3.000 U/min
Motor F1244	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor wassergekühlt 35 KW / 48 PS bei 3.000 U/min
Antrieb	Allradantrieb mit Differentialachsen 1 Axialkolbenverstellmotor am Verteilergetriebe der Hinterachse angeflanscht elektrisch verstellbar beide Achsen mit Kardanwelle verbunden
Geschwindigkeit	0 - 10 km/h 1. Gang 0 - 20 km/h 2. Gang stufenlos bei vollem Drehmoment an den Rädern fahrbar
Lenkung	vollhydraulische Knickpendellenkung
Hydraulikanlage	Axialkolbenverstellpumpe elektrisch schaltbar mit Fahrautomatik direkt angeflanscht, beide Achsen mit Kardanwelle verbunden doppelwirkende Hydraulikzylinder in Messing gelagert 4-fach Steuergerät mit Kreuzschaltung und Schwimmstellung rechts neben Fahrersitz
Bremsen	Feststellbremse mechanisch betätigt auf Trommelbremse, vollhydraulische Betriebsbremse auf Trommelbremse
Bereifung	10,0 / 75 - 15,3
Fahrzeugbreite	1.200 mm 1.350 mm
Hubhöhe	2.900 mm (Werkzeugunterkante waagrecht)
Kipplast	1.360 kg
Hubkraft	1.870 daN