



## TECHNISCHES DATENBLATT

### TYP: F1300

Grundausrüstung	Schnellwechselsystem mit automatischer Parallelführung Betriebsstundenzähler Temperaturanzeige Heckgewichte 2. Zusatzsteuerventil gef. Komfortsitz (80 mm Federweg) Ölkühler verstellbare Lenksäule automatische Werkzeugrückführung 1 Arbeitsscheinwerfer vorne Fahrschutzdach mit RHS
Motor	4-Zylinder Yanmar Dieselmotor wassergekühlt 35 KW / 48 PS bei 3.000 U/min
Antrieb	Allradantrieb mit Differentialachsen 1 Axialkolbenverstellmotor am Verteilergetriebe der Hinterachse angeflanscht elektrisch verstellbar beide Achsen mit Kardanwelle verbunden
Geschwindigkeit	0 - 10 km/h 1. Gang 0 - 20 km/h 2. Gang stufenlos bei vollem Drehmoment an den Rädern fahrbar
Lenkung	vollhydraulische Knickpendellenkung
Hydraulikanlage	Axialkolbenverstellpumpe elektrisch schaltbar mit Fahrautomatik direkt angeflanscht, beide Achsen mit Kardanwelle verbunden doppelwirkende Hydraulikzylinder in Messing gelagert 4-fach Steuergerät mit Kreuzschaltung und Schwimmstellung rechts neben Fahrersitz
Bremsen	Feststellbremse mechanisch betätigt auf Trommelbremse, vollhydraulische Betriebsbremse auf Trommelbremse
Bereifung	11,5/80-15,3
Fahrzeugbreite	1.230 mm 1.400 mm
Hubhöhe	2.950 mm (Werkzeugunterkante waagrecht)
Kipplast	1.780 kg
Hubkraft	2.050 daN