



TECHNISCHES DATENBLATT

TYP: F800

Grundausrüstung	Schnellwechselsystem mit automatischer Parallelführung Betriebsstundenzähler Temperaturanzeige Heckgewichte 2. Zusatzsteuerventil automatische Werkzeugrückführung 1 Arbeitsscheinwerfer vorne Fahrschutzdach mit RHS Kunststofflenksäule gef. Fahrersitz (40mm)
Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor wassergekühlt 14 KW / 19 PS bei 3.000 U/min
Antrieb	Allradantrieb mit Differentialachsen je Achse 1 Ölmotor angeflanscht
Geschwindigkeit	0 – 10 km/h über hydraulischen Schnellgang
Lenkung	vollhydraulische Knickpendellenkung
Hydraulikanlage	Tandempumpe direkt angeflanscht doppeltwirkende Hydraulikzylinder in Messing gelagert 4-fach Steuergerät mit Kreuzschaltung und Schwimmstellung rechts neben Fahrersitz
Bremsen	Feststellbremse mechanisch betätigt auf Trommelbremse
Bereifung	7.00 – 12 AS
Fahrzeugbreite	840 mm
Hubhöhe	2.500 mm (Werkzeugunterkante waagrecht)
Kipplast	540 kg
Hubkraft	1.050 daN