



TECHNISCHES DATENBLATT

TYP: F853H

Grundausrüstung	Schnellwechselsystem mit automatischer Parallelführung Betriebsstundenzähler Temperaturanzeige Heckgewichte 2. Zusatzsteuerventil automatische Werkzeugrückführung 1 Arbeitsscheinwerfer vorne Fahrschutzdach mit RHS gef. Fahrersitz (40 mm)
Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor wassergekühlt 21 KW / 28 PS bei 3.600 U/min
Antrieb	Allradantrieb mit Differentialachsen je Achse 1 Ölmotor angeflanscht
Geschwindigkeit	0 – 15 km/h stufenlos fahrbar
Lenkung	vollhydraulische Knickpendellenkung
Hydraulikanlage	Axialkolbenpumpe mit Zahnradpumpe direkt angeflanscht doppeltwirkende Hydraulikzylinder in Messing gelagert 4-fach Steuergerät mit Kreuzschaltung und Schwimmstellung rechts neben Fahrersitz el. Fahrtrichtungsschaltung über Joystick-Hebel
Bremsen	Feststellbremse mechanisch betätigt auf Trommelbremse
Bereifung	7.00 – 12 AS
Fahrzeugbreite	840 mm
Hubhöhe	2.500 mm (Werkzeugunterkante waagrecht)
Kipplast	690 kg
Hubkraft	1.540 daN