



TECHNISCHES DATENBLATT

TYP: F900

Grundausrüstung	Schnellwechselsystem mit automatischer Parallelführung Betriebsstundenzähler Kunststofflenksäule 2. Zusatzsteuerventil Ölkühler automotive Steuerung automatische Werkzeurückführung Komfortsitz voll gefedert (60mm) Fahrschutzdach mit RHS 1 Arbeitsscheinwerfer vorne
Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor wassergekühlt 27 KW / 36 PS bei 3.000 U/min
Antrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit Axialkolbenpumpe automotive Steuerung Feststellbremse: Trommelbremse auf Hinterachse
Geschwindigkeit	0 – 15 km/h stufenlos fahrbar
Lenkung	vollhydraulische Knickpendellenkung
Hydraulikanlage	doppeltwirkende Hydraulikzylinder in Messing gelagert 4-fach Steuerventil mit Kreuzschaltung und Schwimmstellung rechts neben Fahrersitz el. Fahrtrichtungsschaltung über Joystick-Hebel
Bremsen	Feststellbremse mechanisch betätigt auf Trommelbremse
Bereifung	27 x 8.50 - 15
Fahrzeugbreite	980 mm
Hubhöhe	2.550 mm (Werkzeugunterkante waagrecht)
Kipplast	gerade: 1.050 kg geknickt: 750 kg