



TECHNISCHES DATENBLATT

TYP: F950

Grundausrüstung	Schnellwechselsystem mit automatischer Parallelführung Betriebsstundenzähler Kunststofflenksäule 2. Zusatzsteuerventil Ölkühler automatische Werkzeugrückführung 1 Arbeitsscheinwerfer vorne Fahrschutzdach mit RHS gef. Fahrersitz (40mm)
Motor	3-Zylinder Yanmar Dieselmotor wassergekühlt 22 KW / 30 PS bei 3.000 U/min
Antrieb	Allradantrieb mit Differentialachsen 1 Axialkolbenverstellmotor am Verteilergetriebe elektrisch verstellbar beide Achsen mit Kardanwelle verbunden
Geschwindigkeit	0 – 10 km/h 1. Gang 0 - 20 km/h 2. Gang stufenlos bei vollem Drehmoment an den Rändern fahrbar
Lenkung	vollhydraulische Knickpendellenkung
Hydraulikanlage	Axialkolbenverstellpumpe elektrisch schaltbar mit Fahrautomatik direkt angeflanscht, beide Achsen mit Kardanwelle verbunden doppelwirkende Hydraulikzylinder in Messing gelagert 4-fach Steuergerät mit Kreuzschaltung und Schwimmstellung rechts neben Fahrersitz
Bremsen	Feststellbremse mechanisch betätigt auf Scheibenbremse
Bereifung	7, L 15 AS
Fahrzeugbreite	970 mm
Hubhöhe	2.600 mm (Werkzeugunterkante waagrecht)
Kipplast	790 kg
Hubkraft	1.620 daN