



## TECHNISCHES DATENBLATT

TYP: F950E

Grundausrüstung	Schnellwechselsystem mit automatischer Parallelführung Betriebsstundenzähler automatische Werkzeugführung 1 Arbeitsscheinwerfer vorne Fahrschutzdach mit RHS gef. Fahrersitz (40mm)
Antrieb	Allradantrieb mit Differentialachsen beide Achsen mit Kardanwelle verbunden <b>Elektromotor:</b> Fahrmotor, Leistung S2 (60 min)                      6,5 kW Hubmotor, Leistung S3 (15 %)                      9 kW <b>Batterie:</b> 48V / 320Ah (AGM)
Geschwindigkeit	0 – 15 km/h
Lenkung	vollhydraulische Knickpendellenkung
Hydraulikanlage	doppeltwirkende Hydraulikzylinder in Messing gelagert 4-fach Steuergerät mit Kreuzschaltung und Schwimmstellung rechts neben Fahrersitz
Bremsen	Feststellbremse elektrisch betätigt auf Scheibenbremse
Bereifung	7.5 L 15 AS
Fahrzeugbreite	970 mm
Hubhöhe	2.600 mm (Werkzeugunterkante waagrecht)
Einsatzgewicht	2.420 kg
Kipplast	1.450 kg
Hubkraft	1.620 daN