

Fuchs

Gülleprogramm & Hoflader

Faresin

Fräsmischwagen, Vertikalmischer & Selbstfahrer

Fahrsiloanlagen & Betonfertigteile aller Art

TECHNISCHES DATENBLATT PUMPTANKWAGEN KUNSTSTOFF

Einachser- und Tandemfahrzeuge von 6.000 l bis 18.000 l

SERIENMÄSSIGE AUSRÜSTUNG:

Behälter aus glasfaserverstärktem Polyester, in 3 Stahlsattel eingeschraubt, herzförmiger Tank

Fahrzeugrahmen auf feuerverzinkten Rohrprofilen

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bis 7.000 l (zul. Gesamtgewicht = 8 t)

Klappdom mit Schnellverschluss

hochklappbares Stützrad, Unterlegkeile, 3-Kammerbeleuchtung

Hochleistungs-Exzenterschneckenpumpe

Sauganschluss wahlweise vorne links oder rechts

ohne Gelenkwelle

hydr. Schieberöffnung

Schnellkuppler und Füllstandsanzeiger ab 6.000 l

Breitverteiler mit Gummidüse

Aufstiegsleiter serienmäßig

25 km/h Ausführung mit Gutachten