



**THOMAS  
DÖRNER**  
Werksvertretungen

**Fuchs**

Gülleprogramm & Hoflader

**Faresin**

Fräsmischwagen, Vertikalmischer & Selbstfahrer

Fahrsiloanlagen & Betonfertigteile aller Art

## TECHNISCHES DATENBLATT

### PUMPTANKWAGEN STAHL

Einachser- und Tandemfahrzeuge von 3.000 l bis 18.000 l

#### SERIENMÄSSIGE AUSTRÜSTUNG:

Behälter aus Stahlblech, mit selbsttragendem Rahmen fest verschweißt, innen und außen feuerverzinkt  
ganz zu öffnender Fassboden mit Schraubverschluss bis 12.000 l

über 12.000 l Mannloch hinten

Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik bis 7.000 l (zul. Gesamtgewicht = 8 t)

Einfülldom 300 Ø mit Schnellverschluss

hochklappbares Stützrad, ab 14.000 l Stützfuß mit Untersetzungsgetriebe

Unterlegkeile, 3-Kammerbeleuchtung

Hochleistungs-Exzentrerschneckenpumpe oder wahlweise Drehkolbenpumpe

Sauganschluss wahlweise vorne links oder rechts

ohne Gelenkwelle

hydr. Schieberöffnung

Schnellkuppler und Füllstandsanzeiger ab 5.000 l, serienmäßige Breitverteiler mit Gummidüse

Aufstiegsleiter ab 4.000 l serienmäßig

25 km/h Ausführung mit Gutachten